

Obchodní oddělení a sklad:

Nám. 5. května 46/1, 405 02 DĚČÍN 3

TEL.: 412 526 500

MOBIL: 724 260 291

E-MAIL: obchod@armex.cz

ESHOP: <https://eshop.armexholding.cz>

DYNAMIC



Tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulovaným výkonem pro venkovní instalaci

Základní parametry

HP3AWX DYNAMIC		08	08 R	16	16 R
Energetická třída (W35/W55)		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezónní energetická účinnost (W35)	[%]	193	193	197	197
Sezónní topný faktor SCOP (W35)	[-]	4,89	4,89	4,99	4,99
Topný výkon / COP (A7/W35)	[kW/-]	13,0/5,02	13,0/5,02	22,0/5,06	22,0/5,06
Chladicí výkon / EER (A35/W18)	[kW/-]	-	11,5/4,80	-	16,5/2,90
Hlučnost ve vzdálenosti 3 m	[dB]	30	30	35	35
Kompresor / Řízení / Chladivo		MITSUBISHI Scroll / INVERTOR / R410A			
Rozměry TČ (š × h × v)	[mm]	1430 × 680 × 1140		1430 × 680 × 1360	
Rozměry vnitřního elektrického rozváděče (š × h × v)	[mm]	380 × 192 × 520			
Hmotnost	[kg]	215	220	250	255

„R“ – varianta tepelných čerpadel s aktivním chlazením

Tepelné čerpadlo s těmi nejlepšími parametry bez kompromisů.

Využili jsme dvacet pět let zkušeností a vyrobili **nejtišší tepelné čerpadlo s excelentním topným faktorem, vysokým výkonem a nízkou spotřebou**. Tento model Vám můžeme nabídnout také ve variantě s aktivním chlazením.

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

